




Correias Industriais -


3L, 4L, 5L

NBR 15003:2003



No.	Nome	Função	Material
1	Tecido Exterior	Proteger todos os componentes da correia	Tecido com Borracha
2	Membro de Tração	Passar a força dinâmica	Poliéster
3	Borracha do topo	Manter a força superior	NR CR SBR
4	Borracha do meio	Apoiar, evitar a fadiga e dissipar o calor	NR CR SBR
5	Borracha inferior	Manter a forma da correia	NR CR SBR

Resistente a calor, óleo e anti-estática
Norma: NBR 15003:2003
Peso: 3L 0,059kg/m ; 4L 0,108kg/m ; 5L 0,182kg/m



Perfil	Dimensões	Dimensões	Dimensões
	Largura topo A mm	Altura B mm	Ângulo Graus (°)
3L	10	6	40
4L	13	8	40
5L	17	10	40

3L

180

18 pol. - Comp. Circunferência Externa

Perfil

Tamanho	Comp. Externo em mm (La)	Tolerância (mm)
3L 110	279	+3 -10
3L 120	305	+3 -10
3L 130	330	+3 -10
3L 140	356	+3 -10
3L 150	381	+3 -10
3L 160	406	+3 -10
3L 170	432	+3 -10
3L 180	457	+3 -10
3L 190	483	+3 -10
3L 200	508	+3 -10
3L 210	533	+6 -16
3L 220	559	+6 -16
3L 230	584	+6 -16
3L 240	610	+6 -16
3L 250	622	+6 -16
3L 255	639	+6 -16
3L 260	648	+6 -16
3L 265	660	+6 -16
3L 270	673	+6 -16
3L 275	686	+6 -16
3L 280	699	+6 -16
3L 285	711	+6 -16
3L 290	724	+6 -16
3L 293	744	+6 -16
3L 300	762	+6 -16
3L 310	787	+6 -16
3L 315	800	+6 -16
3L 320	813	+6 -16
3L 330	839	+6 -16
3L 340	864	+6 -16
3L 345	876	+6 -16
3L 350	889	+6 -16
3L 355	902	+6 -16
3L 360	914	+6 -16
3L 370	940	+6 -16
3L 380	965	+6 -16
3L 390	991	+6 -16
3L 400	1016	+6 -16
3L 410	1041	+6 -16
3L 415	1054	+6 -16
3L 420	1067	+6 -16
3L 430	1092	+6 -16
3L 440	1118	+6 -16
3L 450	1143	+6 -16
3L 460	1168	+6 -16
3L 470	1194	+6 -16
3L 480	1219	+6 -16
3L 490	1245	+6 -16
3L 500	1270	+6 -16
3L 510	1295	+6 -16
3L 520	1321	+6 -16
3L 530	1346	+6 -16
3L 540	1372	+6 -16
3L 550	1397	+6 -16
3L 560	1422	+6 -16
3L 570	1448	+6 -16
3L 580	1473	+6 -16
3L 590	1499	+6 -16
3L 600	1524	+6 -16
3L 610	1549	+6 -16
3L 620	1575	+8 -18
3L 630	1600	+8 -18
3L 640	1626	+8 -18
3L 650	1651	+8 -18
3L 660	1676	+8 -18
3L 670	1702	+8 -18
3L 675	1715	+8 -18
3L 680	1727	+8 -18
3L 690	1753	+8 -18
3L 700	1778	+8 -18
3L 710	1803	+8 -18
3L 720	1829	+8 -18
3L 730	1854	+8 -18
3L 740	1880	+8 -18
3L 750	1905	+8 -18
3L 760	1930	+8 -18
3L 770	1956	+8 -18
3L 780	1981	+8 -18
3L 790	2007	+8 -18
3L 800	2032	+16 -22
3L 810	2057	+16 -22
3L 820	2083	+16 -22
3L 830	2108	+16 -22
3L 840	2134	+16 -22
3L 850	2159	+16 -22
3L 860	2184	+16 -22
3L 870	2210	+16 -22
3L 880	2235	+16 -22
3L 890	2261	+16 -22
3L 900	2286	+16 -22
3L 910	2311	+16 -22
3L 920	2337	+16 -22
3L 930	2362	+16 -22
3L 940	2388	+16 -22
3L 950	2413	+16 -22
3L 960	2438	+16 -22
3L 970	2464	+16 -22
3L 980	2489	+16 -22
3L 990	2515	+16 -22
3L 1000	2540	+16 -22

Tamanho	Comp. Externo em mm (La)	Tolerância (mm)
4L 150	381	+3 -10
4L 160	406	+3 -10
4L 170	432	+3 -10
4L 180	457	+3 -10
4L 188	478	+3 -10
4L 190	483	+3 -10
4L 200	508	+3 -10
4L 210	533	+6 -16
4L 215	546	+6 -16
4L 220	559	+6 -16
4L 230	584	+6 -16
4L 240	610	+6 -16
4L 250	635	+6 -16
4L 255	648	+6 -16
4L 260	660	+6 -16
4L 270	686	+6 -16
4L 275	699	+6 -16
4L 280	711	+6 -16
4L 285	724	+6 -16
4L 290	737	+6 -16
4L 295	749	+6 -16
4L 300	762	+6 -16
4L 310	787	+6 -16
4L 318	808	+6 -16
4L 320	813	+6 -16
4L 325	825	+6 -16
4L 330	839	+6 -16
4L 333	846	+6 -16
4L 338	859	+6 -16
4L 340	864	+6 -16
4L 345	876	+6 -16
4L 350	889	+6 -16
4L 355	902	+6 -16
4L 360	914	+6 -16
4L 370	940	+6 -16
4L 380	965	+6 -16
4L 390	991	+6 -16
4L 400	1016	+6 -16
4L 405	1029	+6 -16
4L 410	1041	+6 -16
4L 420	1067	+6 -16
4L 430	1092	+6 -16
4L 440	1118	+6 -16
4L 450	1143	+6 -16
4L 460	1168	+6 -16
4L 470	1194	+6 -16
4L 475	1207	+6 -16
4L 480	1219	+6 -16
4L 490	1245	+6 -16
4L 510	1295	+6 -16
4L 520	1321	+6 -16
4L 530	1346	+6 -16
4L 540	1372	+6 -16
4L 550	1397	+6 -16
4L 560	1422	+6 -16
4L 570	1448	+6 -16
4L 580	1473	+6 -16
4L 590	1499	+6 -16
4L 600	1524	+6 -16
4L 610	1549	+8 -18
4L 620	1575	+8 -18
4L 630	1600	+8 -18
4L 640	1626	+8 -18
4L 650	1651	+8 -18
4L 660	1676	+8 -18
4L 670	1702	+8 -18
4L 680	1727	+8 -18
4L 690	1753	+8 -18
4L 700	1778	+8 -18
4L 710	1803	+8 -18
4L 720	1829	+8 -18
4L 730	1854	+8 -18
4L 740	1880	+8 -18
4L 750	1905	+8 -18
4L 760	1930	+8 -18
4L 770	1956	+8 -18
4L 780	1981	+8 -18
4L 790	2007	+8 -18
4L 800	2032	+16 -22
4L 810	2057	+16 -22
4L 820	2083	+16 -22
4L 830	2108	+16 -22
4L 840	2134	+16 -22
4L 850	2159	+16 -22
4L 860	2184	+16 -22
4L 870	2210	+16 -22
4L 880	2235	+16 -22
4L 890	2261	+16 -22
4L 900	2286	+16 -22
4L 910	2311	+16 -22
4L 920	2337	+16 -22
4L 930	2362	+16 -22
4L 940	2388	+16 -22
4L 950	2413	+16 -22
4L 960	2438	+16 -22
4L 970	2464	+16 -22
4L 980	2489	+16 -22
4L 990	2515	+16 -22
4L 1000	2540	+16 -22

Tamanho	Comp. Externo em mm (La)	Tolerância (mm)
5L 230	584	+6 -16
5L 240	610	+6 -16
5L 250	635	+6 -16
5L 260	660	+6 -16
5L 265	673	+6 -16
5L 270	686	+6 -16
5L 280	711	+6 -16
5L 290	737	+6 -16
5L 300	762	+6 -16
5L 310	787	+6 -16
5L 320	813	+6 -16
5L 330	838	+6 -16
5L 340	864	+6 -16
5L 350	889	+6 -16
5L 355	902	+6 -16
5L 360	914	+6 -16
5L 370	940	+6 -16
5L 380	965	+6 -16
5L 390	991	+6 -16
5L 400	1016	+6 -16
5L 410	1041	+6 -16
5L 420	1067	+6 -16
5L 430	1092	+6 -16
5L 440	1118	+6 -16
5L 450	1143	+6 -16
5L 460	1168	+6 -16
5L 470	1194	+6 -16
5L 480	1219	+6 -16
5L 490	1245	+6 -16
5L 500	1270	+6 -16
5L 510	1295	+6 -16
5L 520	1321	+6 -16
5L 530	1346	+6 -16
5L 540	1372	+6 -16
5L 550	1397	+6 -16
5L 560	1422	+6 -16
5L 570	1448	+6 -16
5L 580	1473	+6 -16
5L 590	1499	+6 -16
5L 600	1524	+6 -16
5L 610	1549	+8 -18
5L 620	1575	+8 -18
5L 630	1600	+8 -18
5L 640	1626	+8 -18
5L 650	1651	+8 -18
5L 660	1676	+8 -18
5L 670	1702	+8 -18
5L 680	1727	+8 -18
5L 690	1753	+8 -18
5L 700	1778	+8 -18
5L 710	1803	+8 -18
5L 720	1829	+8 -18
5L 730	1854	+8 -18
5L 740	1880	+8 -18
5L 750	1905	+8 -18
5L 760	1930	+8 -18
5L 770	1956	+8 -18
5L 780	1981	+8 -18
5L 790	2007	+8 -18
5L 800	2032	+16 -22
5L 810	2057	+16 -22
5L 820	2083	+16 -22
5L 830	2108	+16 -22
5L 840	2134	+16 -22
5L 850	2159	+16 -22
5L 860	2184	+16 -22
5L 870	2210	+16 -22
5L 880	2235	+16 -22
5L 890	2261	+16 -22
5L 900	2286	+16 -22
5L 910	2311	+16 -22
5L 920	2337	+16 -22
5L 930	2362	+16 -22
5L 940	2388	+16 -22
5L 950	2413	+16 -22
5L 960	2438	+16 -22
5L 970	2464	+16 -22
5L 980	2489	+16 -22
5L 990	2515	+16 -22
5L 1000	2540	+16 -22